

MCR Lausitz	Vorgangsnummer: Aktionszeitraum:	V25_015_02 bis 20.04.2025
Verkauf von Zyklendrehmaschine MAWltec (siehe Details)	Technischer Ansprechpartner: Herr Karsten Stolle Tel.: +49 35646 94835 E-Mail: karsten.stolle@leag.de	Adresse Standort: MCR Lausitz Hauptwerkstatt An der Heide 03130 Spremberg
Hersteller: MAWltec Maschinenbau GmbH Baujahr: 1997 Technische Daten: - Drehdurchmesser Bett/Support: 800 / 460 mm - Spitzenweite 3.000 mm; 18/23,5 kW - Dokumentation vorhanden Zustand: - nicht funktionsfähig	Angebote an/kommerzielle Rückfragen: Herr Ronny Theil Tel.: +49 35646 92965 Mobil: +49 1525 4856050 Fax: +49 35646 19 92965 E-Mail: value-sale@leag.de	Adresse Standort: Lausitz Energie Bergbau AG Vertrieb Industrieprodukte An der Heide / AMZ 03130 Spremberg


Zur Besichtigung bitte um Terminvereinbarung mit technischem Ansprechpartner!

Hinweise:

Die Maschine ist defekt (Ausfall einer Reglerkarte, Steuerung defekt – nicht mehr funktionsfähig).
 Verkauf nur mit Lünetten. Ohne Futter, Pinoln und ohne Drehwerkzeuge.







Grunddaten Maschine:

Spitzenhöhe: 360mm
Spitzenweite: 3000mm
Umlaufdurchmesser: 800mm
Umlaufdurchmesser über Support: 460mm
Bettbreite: 465mm
Abmessungen LxBxH: 5.700mmx2.200mmx2.000mm
Gewicht: 4.800kg

Steuerung:

Grundig Manual Plus
Standard- und Gewindezyklen

Maschinenbett:

- Meehanite-Guß
- Gehärtete und geschliffene Führungsbahnen

Hauptantrieb:

- Drehspindel mit Spindelkopf nach DIN 55027 Gr. 11
- Spindelbohrung: Dm 103mm
- Hauptantrieb mit Antriebsleistung: 18 / 23,5kW
- Max. Drehmoment an der Spindel: 2.200Nm
- Drehzahlbereich: 2-1.600 U/min
- 2-stufiges Zahnradgetriebe

Support:

- Längs- und Planschlitten mit Vorschub- und Eilgangbetrieb
- 90°-Prismenflachführung
- Planschieber mit Schwalbenschwanzführung
- Werkzeugträger-Schnellwechselsystem Parat

Reitstock:

- Pinolendurchmesser: 120mm
- Pinolenhub: 200mm
- Innenkegel der Pinole: MK6

Zubehör:

- Setzstöcke
- Futter